

REF.
NUS65A /EX

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGLEMENT : 2016 / 425




Plaque dorsale en polypropylène
avec accrochage antichute

Point d'accrochage sternal
(Boucles à connecter ensemble)

Sangle et coutures
haute résistance

Cuissards molletonnés
avec fermeture par
boucle automatique



Accrochage dorsal
antichute sur dé
métallique en acier



Bouclage rapide de la
sangle bavaroise



Boucle auto en acier
des cuissards



Boucle acier de réglage
rapide des bretelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales en polyester de largeur 45 mm ($R \geq 22$ kN)
- Bavaroise sangle élastique, largeur 25 mm
- Boucles des bretelles et des cuissards en acier avec traitement époxy noir
- Coussinets de confort sur les cuissards
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1,2 kg

Autre version disponible sur demande :

- Sangle dorsale d'extension Réf. : NUS65AEX

UTILISATION

Harnais d'antichute pour tous types de travaux en hauteur.
Adapté pour les secteurs de l'Industrie et de la Construction BTP. Harnais de sauvetage pour toutes interventions de secours dans le cadre de travaux en hauteur.

DESCRIPTION

Harnais d'antichute et de sauvetage NUS65A, offre sécurité et confort d'utilisation grâce à ses boucles automatiques, du réglage des cuissards et des bretelles à l'aide de boucles rapides.

TAILLE / SIZE	
80 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm	
90 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 115 cm	
100 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm	
65 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm	
85 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 120 cm	
105 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm	
45 cm $\leq$ Size S $\leq$ 65 cm	
50 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 75 cm	
60 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 80 cm	
155 cm $\leq$ Size S $\leq$ 175 cm	
165 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 188 cm	
170 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 200 cm	