



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

Poulie UPS2T (Universal Pin-Safe)



I LEVAGE DE PERSONNES ET DE MATÉRIEL I POULIES

La poulie UPS2T est une poulie **ouvrante** universelle avec axe principal doublement verrouillable et d'autres fonctionnalités de sécurité innovantes. Sa capacité est de 2 tonnes.

Elle permet de réaliser des mouflages  (et de doubler ainsi la capacité de levage du treuil) ou des renvois de charges  avec les treuils Fixator Liffho ou Motrix (ou autres treuils à câble passant avec capacités similaires).



- ✓ Conçue à l'aide de la norme NF EN 1808
- ✓ Conforme à la norme ISO:9001



Elle est dédiée aux travaux d'installation en gaine d'ascenseurs ou d'autres besoins de levage jusqu'à 2000 kg.

Capacité: 2 tonnes
Poids (sans crochet): 4,1 kg
Ø de la gorge: 200 mm

Dimensions: 280x325x83 mm
Câble: Résistant à la torsion de Ø 8,3 jusqu'à 10,3 mm

CHOIX DES CROCHETS

Fixes ou semi-tournants,
Auto-bloquants ou à linguet



PAVÉS LATÉRAUX ORIENTABLES ET REGLABLES:

Évitent le dégorgeant et permettent
d'atteindre un angle de déviation
jusqu'à 90°



AXE VERROUILLABLE ET AMOVIBLE:

Axe amovible et doublement
verrouillable grâce à
une goupille de sécurité
permettant une insertion
aisée du câble ou utilisation
sans crochet



CHOIX DU CÂBLE:

Résistant à la torsion,
disponible en différents diamètres:
8,3, 9,5 ou 10,3 mm



TREUILS COMPATIBLES:

Treuils Fixator (Norme CE):
Liffho 600/800/1000
Matrix 750/1000
Treuils Fixator (Norme UL/CSA):
e.lift 1000/1500/2200 lbs
(ou treuils à câble passant d'une
capacité de levage jusqu'à 1T)

