

# Poulie UPS2T (Universal Pin-Safe)



I LEVAGE DE PERSONNES ET DE MATÉRIEL I POULIES

La poulie UPS2T est une poulie **ouvrante** universelle avec axe principal doublement verrouillable et d'autres fonctionnalités de sécurité innovantes. Sa capacité est de 2 tonnes.

Elle permet de réaliser des mouflages  (et de doubler ainsi la capacité de levage du treuil) ou des renvois de charges  avec les treuils Fixator Liffho ou Motrix (ou autres treuils à câble passant avec capacités similaires).



- ✓ Conçue à l'aide de la norme NF EN 1808
- ✓ Conforme à la norme ISO:9001



Elle est dédiée aux travaux d'installation en gaine d'ascenseurs ou d'autres besoins de levage jusqu'à 2000 kg.

**Capacité:** 2 tonnes  
**Poids (sans crochet):** 4,1 kg  
**Ø de la gorge:** 200 mm

**Dimensions:** 280x325x83 mm  
**Câble:** Résistant à la torsion de Ø 8,3 jusqu'à 10,3 mm

## CHOIX DES CROCHETS

Fixes ou semi-tournants,  
Auto-bloquants ou à linguet



## PAVÉS LATÉRAUX ORIENTABLES ET REGLABLES:

Évitent le dégorgeant et permettent d'atteindre un angle de déviation jusqu'à 90°



## AXE VERROUILLABLE ET AMOVIBLE:

Axe amovible et doublement verrouillable grâce à une goupille de sécurité permettant une insertion aisée du câble ou utilisation sans crochet



## CHOIX DU CÂBLE:

Résistant à la torsion,  
disponible en différents diamètres:  
8,3, 9,5 ou 10,3 mm



## TREUILS COMPATIBLES:

Treuils Fixator (Norme CE):  
Liffho 600/800/1000  
Motrix 750/1000

Treuils Fixator (Norme UL/CSA):  
e.lift 1000/1500/2200 lbs  
(ou treuils à câble passant d'une capacité de levage jusqu'à 1T)

