

ÉLINGUE SANGLE PLATE BOUCLES REPLIÉES RENFORCÉES TYPE C



UTILISATION

Avec des capacités de levage jusqu'à 40 T et des boucles repliées et renforcées, cette gamme de sangles plates fabriquée conformément à la norme EN 1492-1+A1 est idéale pour les charges très lourdes en milieu maritime, chantier naval, industrie, aéroportuaire...

Les boucles de ces élingues sont repliées pour permettre une mise en place optimale sur crochets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient de sécurité : 7
- Matière : 100% polyester multi filaments
- Conforme à la norme EN 1492-2+A1
- Étiquette date de mise en service
- Étiquette d'identification cousue sur l'élingue et déclaration de conformité détachable

TABLEAU DES CHARGES ET DES MESURES

Code	Couleur	CMU	Largeur	Epaisseur	Poids 3m	Poids 3/L
-	-	t	mm	mm	Kg	Kg
ECM/1	Vert	2	30	12	1,10	0,40
ECM/2	Gris	4	60	13	2,20	0,80
ECM3	Marron	6	90	14	3,30	1,10
ECM/4	Bleu	8	120	14	4,80	1,60
ECM/5	Orange	10	150	15	5,50	2
ECM/6	Orange	12	180	15	7,50	2,40
ECM/8	Orange	16	240	15	10	3,40
ECM/6	Orange	20	300	15	13,50	4,50
ECM/8	Orange	40	560	15	19,8	6,6



Les élingues textiles sont considérées comme accessoires de levage et sont donc soumises aux vérifications générales périodiques (arrêté du 1er mars 2004).

